

自行式剪型高空作业平台

GS™-1530 & GS-1930

规格

型号	GS-1530		GS-1930	
尺寸	英制	公制	英制	公制
最大工作高度*	21英尺	6.57米	25英尺	7.79米
▲最大平台高度	15英尺	4.57米	19英尺	5.79米
▲贮藏平台高度	3英尺2.2英寸	0.97米	3英尺3.5英寸	1.00米
▲平台-外侧长度	5英尺4英寸	1.63米	5英尺4英寸	1.63米
▲-延伸长度	8英尺4英寸	2.54米	8英尺4英寸	2.54米
滑移式延伸平台	3英尺	0.91米	3英尺	0.91米
▲平台宽度-外侧	2英尺5英寸	0.74米	2英尺5英寸	0.74米
护栏高度: 固定栏杆	3英尺3英寸	0.99米	3英尺3英寸	0.99米
折叠(CE)	3英尺7英寸	1.10米	3英尺7英寸	1.10米
平台周边挡板高度	6英寸	0.15米	6英寸	0.15米
▲高度-贮藏: 固定栏杆	6英尺5英寸	1.96米	6英尺7英寸	2.00米
折叠式护栏(CE)	6英尺8英寸	2.03米	6英尺11英寸	2.11米
折叠围栏	5英尺8英寸	1.73米	5英尺9英寸	1.75米
▲长度-贮藏	6英尺	1.83米	6英尺	1.83米
长度-贮藏延伸	9英尺	2.74米	9英尺	2.74米
▲宽度	2英尺6英寸	0.76米	2英尺6英寸	0.76米
▲轴距	4英尺4英寸	1.32米	4英尺4英寸	1.32米
▲离地间隙-中心	2.4英寸	0.06米	2.4英寸	0.06米
▲-深坑保护板放下	0.75英寸	0.02米	0.75英寸	0.02米

性能

平台最多可容纳人数**	2	2	2	2
承载能力	600磅	272公斤	500磅	227公斤
承载能力-延伸平台	250磅	113公斤	250磅	113公斤
驱动速度-贮藏位置	2.5英里/小时	4.0公里/小时	2.5英里/小时	4.0公里/小时
驱动速度-提升	0.5英里/小时	0.8公里/小时	0.5英里/小时	0.8公里/小时
爬坡能力-贮藏位置***	30%		25%	1.22米
转向半径-内侧	0	0	0	0
转向半径-外侧	5英尺1英寸	1.55米	5英尺1英寸	1.55米
上升/下降速度	16 / 29秒	16 / 29秒	16 / 25秒	16 / 25秒
控制	比例控制		比例控制	
驱动	双前轮		双前轮	
多盘刹车	双后轮		双后轮	
轮胎-实心无印痕	12 x 4.5 x 8英寸	30 x 11 x 20厘米	12 x 4.5 x 8英寸	30 x 11 x 20厘米

动力

动力源	24伏直流 (4个6伏225安时的电池)		24伏直流 (4个6伏225安时的电池)	
液压系统容量	3.75加仑	14.2升	3.75加仑	14.2升

重量****

ANSI, CSA	2,575磅	1,168公斤	2,702磅	1,226公斤
CE室内	2,718磅	1,233公斤	3,302磅	1,498公斤
AUS室外	—	—	3,302磅	1,498公斤

符合标准

ANSI A92.6, CSA B354.2, CE标准, AS 1418.10

* 公制工作高度等于平台高度加2米。英制是平台高度加6英尺。

** CE/AUS市场: GS-1530和GS-1930只可在室内使用-最多可容纳2人。GS-1532和GS-1932可以在室内和室外使用-最多可容纳1人。

*** 爬坡能力适用于斜坡上驾驶, 详情参阅操作员手册有关斜坡等级级别。

**** 重量将根据选项和各国标准而有不同。

特征

标准特征

尺寸

GS-1530

- 21英尺（6.57米）工作高度
- 600磅（272公斤）承载能力

GS-1930

- 25英尺（7.79米）工作高度
- 500磅（227公斤）承载能力

性能

- 64 × 29英寸（1.63 × 0.74米）钢质平台
- 固定栏杆链条进口门
- 带半高旋转门的可折叠护栏（CE）
- 36英寸（0.91米）的延伸平台
- 双前轮驱动
- Smartlink-双倍速度提升和比例驱动
- 20安培通用智能充电器
- 后方隐藏式充电器插座
- 25%爬坡能力
- 带蓄电池电量显示器和诊断显示器的平台控制
- 随机诊断系统
- 交流电线至平台
- 系索连接点
- 手动平台下降阀
- 平台和地面控制的紧急停止装置
- 后轮多盘刹车
- 前轮液压制动
- 刹车释放
- 旋出式组件托盘
- 实心无印痕轮胎
- 深坑保护装置
- 倾斜感应器及声音警报
- 下降警报
- 电喇叭
- 计时器

动力

- 24伏直流（4个6伏225安时的电池）

选项和附件

性能选项

- 带半高旋转门的折叠护栏
- 平台半高旋转门
- 空气管至平台
- 双闪光标灯
- 移动警报
- 汽车喇叭
- 生物可降解液压油

动力选项

- 电源逆变器（120伏/60赫兹）
（GS-1932 CE无法使用）
- EE级别
- AGM免维护蓄电池

